



IDMAR
GRZEJNIK PŁYTOWY TYP CLASSIC

serwis
48h

**PRODUKT
POLSKI**

Grzejnik stalowy

Materiał: stal zimnowalcowana;

Wymiary:

dostępne wysokości: 300, 400, 500, 550, 600, 900;

dostępne szerokości od 400 do 3000 mm (co 200mm);

Rodzaj podłączenia i rozstaw króćców:

boczne C i oddolne V (z możliwością podłączenia bocznego)

– w przypadku bocznozasilanych wersja z rozstawem przyłączy H (wysokość grzejnika) minus 50 mm;

Dopuszczalne ciśnienie robocze: 12 bar;

Maks. temp. zasilania: 95°C;

Rodzaj wykończenia powierzchni: malowane farbami proszkowymi epoksydowymi, po wcześniejszym zabezpieczeniu przed korozją innowacyjną technologią nanoceramicznej obróbki metalu;

Kolory: biały RAL 9016;

Cechy charakterystyczne: proces produkcji grzejników stalowych panelowych objęty jest nadzorem jakościowym potwierdzonym certyfikatem systemu jakości wg normy PN-ISO-9001, grzejniki bocznozasilane produkowane są również w wersji z rozstawem przyłączy 500 mm, co umożliwia ich bezproblemowy montaż w starszych instalacjach;

Zalety:

– wysoka estetyka łączeń zgrzewanych przy zachowaniu dużej wytrzymałości.

– kratka pozwalająca na pełne wykorzystanie mocy radiatora.

– brak plastikowych klipsów z boków grzejnika, zwiększa stabilność i znacznie poprawia komfort podczas montażu i użytkowania.

– radiator o ergonomicznym kształcie perfekcyjnie dopasowuje się do ściany wewnętrznej grzejnika

– możliwość zastosowania paneli adaptacyjnych

– zastosowanie wkładki termostaticznej oventrop nr 1018080

Sam zdecyduj ile chcesz zapłacić
NAJLEPSZY SYSTEM DLA TWOJEJ INSTALACJI C.O.

OptiComfort
guaranteed by IDMAR group



**JAKOŚĆ W
SUPER CENIE**




**10% Oszczędność
energii do 10%**



**Łatwa
instalacja i obsługa**

Główce termostaticzne **OPTI COMFORT**
utrzymują stałą temperaturę
oddzielnie dla każdego pomieszczenia.
**Pozwalają zredukować zużycie energii
- średnio o 25%.**



Firma posiada System
Zarządzania Jakością
ISO 9001

ZPU IDMAR Edmund Idkowiak, Krosno, ul. Zielona 1, 62-050 Mosina,
tel. +48 61 813 63 44, fax: +48 61 819 19 66, email: handel@idmar.eu

IDMARgroup®
NAJLEPSZE GRZEJNIKI DLA TWOJEGO DOMU

seria Exclusive Premium
CALYPSO



**15 LAT
GWARANCJI**

Catalonia
SERIA PREMIUM



**10 LAT
GWARANCJI**

GRZEJNIK STALOWY
ŁAZIENKOWY **TWR**



serwis
48h

**5 LAT
GWARANCJI**

IDMAR
GRZEJNIK PŁYTOWY TYP CLASSIC



**NANO-CERAMIC
TECHNOLOGY**
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE
EN 442

1983-2013
30 lat tradycji

www.idmar.eu

95 mm
NAJMOCNIEJSZY GRZEJNIK NA RYNKU

seria Exclusive Premium
CALYPSO

**TRZY WYLOTOWY WZMOCNIONY
GRZEJNIK ALUMINIOWY**



Grzejnik aluminiowy CALYPSO

Materiał: stop aluminiowo-krzemowy;
Rozstaw pomiędzy osiami: 500 mm;
Maks. temp. zasilania: 95°C;
Moc cieplna członu dla zasilania 75/65/20°C: 1500 W

Maksymalne ciśnienie robocze: 1,8 MPa;
Rodzaj wykończenia powierzchni: malowane farbami proszkowymi epoksydowymi, po wcześniejszym zabezpieczeniu przed korozją i elektrolizą,
Szerokość członu: 80 mm;
Głębokość członu: 95 mm;
Liczba członów: standardowo 10, na zamówienie dowolna ilość;
Pojemność wodna członu: 0,32 l;
Kolory: biały RAL 9016;
Cechy charakterystyczne: trójwyłotowe, z nowatorską prostą czołową ścianą;

Gwarancja: 15 lat



Catalonia
SERIA PREMIUM

**TRZY WYLOTOWY WZMOCNIONY
GRZEJNIK ALUMINIOWY**



Grzejnik aluminiowy CATALONIA

Materiał: stop aluminiowo-krzemowy;
Rozstaw pomiędzy osiami: 500 mm;
Maks. temp. zasilania: 95°C;
Moc cieplna członu dla zasilania 75/65/20°C: 1500 W

Maksymalne ciśnienie robocze: 1,6 MPa;
Rodzaj wykończenia powierzchni: malowane farbami proszkowymi epoksydowymi, po wcześniejszym zabezpieczeniu przed korozją i elektrolizą,
Szerokość członu: 80 mm;
Głębokość członu: 106 mm;
Liczba członów: standardowo 10, na zamówienie dowolna ilość;
Pojemność wodna członu: 0,29 l;
Kolory: biały RAL 9016;
Cechy charakterystyczne: trójwyłotowe, z nowatorską zaokrągloną czołową ścianą;

Gwarancja: 10 lat



Grzejniki aluminiowe firmy IDMAR mogą współpracować z wszystkimi typami instalacji grzewczych (m.in. stalową, miedzianą, PEX, PP-R).
Wszystkie nasze grzejniki są wykonane zgodnie z następującymi normami:
- PN-EN 442-1, PN-EN 442-2, PN-EN 442-3
oraz posiadają Atest Higieniczny.

750 x 500
**GRZEJNIK STALOWY
ŁAZIENKOWY**

TWR



Grzejnik stalowy łazienkowy TWR

Materiał: profile stalowe
Wymiary
dostępne wysokości: 550, 750, 1000, 1200, 1500 mm;
szerokość: 500 mm
Dopuszczalne ciśnienie robocze: 12 bar;
Maks. temp. zasilania: 95°C;
Specyfikacja techniczna:
PN-EN 442-1:1999,
PN-EN 442-1:1999/A1:2005,
PN-EN 442-2,
PN-EN 442-3
Deklaracja Zgodności: 1/13 z dnia 14.01.2013
Grzejnik posiada Atest Higieniczny;
Kolory:
Biały RAL 9016
Chrom;
Cechy charakterystyczne: proces produkcji grzejników stalowych łazienkowych objęty jest nadzorem jakościowym potwierdzonym certyfikatem systemu jakości wg normy PN-ISO-9001,

Gwarancja: 5 lat