

**Zastosowanie:**

Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **0,45 MPa**
 Max. ciśnienie gwarantowane przez producenta: **1,2 MPa**
 Max. temperatura robocza: **+95°C**
 Grubość: **100mm**
 Podłączenie: **Uniwersalne**
 Kolor: **Antarcyt**

Moc grzewcza:

H/L	400	600	800	1000	1200	1400
	ΔT=60K / 50K / 30K	ΔT=60K / 50K / 30K	ΔT=60K / 50K / 30K	ΔT=60K / 50K / 30K	ΔT=60K / 50K / 30K	ΔT=60K / 50K / 30K
600	641/505/260	961/758/389	1281/1010/519	1602/1263/649	1922/1516/779	2242/1768/909

Moce cieplne:

ΔT=60K – dla temperatur: 90/70/20°C
 ΔT=50K – dla temperatur: 75/65/20°C
 ΔT=30K – dla temperatur: 55/45/20°C

**Zgodne z:**

PN-EN 442-1
 PN-EN 442-2

Zestawienie Materiałowe:

Stal zimnowalcowana

EAN	Kod	Rozmiar
5906489954085	V22600X040PDA	600 x 400
5906489954092	V22600X060PDA	600 x 600
5906489954108	V22600X080PDA	600 x 800
5906489954115	V22600X100PDA	600 x 1000
5906489954122	V22600X120PDA	600 x 1200
5906489954139	V22600X140PDA	600 x 1400

