


ZAWÓR KULOWY KĄTOWY Z FILTREM



Zakres pracy:



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze, a także w instalacjach grzewczych i przemysłowych.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
Temperatura robocza: **0°C +100°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:

PN-EN 13828

Dokument odniesienia:

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:

Korpus, kula, trzpień: Mosiądz


Uszczelka trzpienia i kuli: Teflon

Uchwyt: Tworzywo

Rozeta, filtr: Stal nierdzewna

Uwagi:

- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005



Rozmiar	DN	DN1	A	B	L	H	H1
1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	9	8	59	22	34
1/2" x 1/2"	1/2"	1/2"	9	8	59	22	34
1/2" x 3/4"	1/2"	3/4"	9	8	59	22	34

EAN	Kod	DN
5907732010442	HUAŁKF1/2X3/8.601	1/2" x 3/8"
5907732010428	HUAŁKF1/2X1/2.601	1/2" x 1/2"
5907732010435	HUAŁKF1/2X3/4.601	1/2" x 3/4"

ZAWORY
DO WODY