

REDUKCJA MOSIĘŻNA MUFOWO NYFLOWA



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych obiegach wody.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
Max. temperatura pracy: **+100°C**

Zestawienie materiałowe:

Mosiądz

Zgodne z:


PN-EN 1254-4

Dokument odniesienia:


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Uwagi:

Zaleca się uszczelnianie połączeń przy pomocy taśmy teflonowej.



Zakres pracy:



Rozmiar	A	B	C	D	E
1/2" x 3/8"	3/8"	1/2"	7	7	18
3/4" x 3/8"	3/8"	3/4"	9	12	24
3/4" x 1/2"	1/2"	3/4"	11	12	25
1" x 3/4"	3/4"	1"	11	14	29

EAN	Kod	Rozmiar
5907732080438	AIMRMN015X010.2028	1/2" x 3/8"
5907732080452	AIMRMN020X010.2028	3/4" x 3/8"
5907732080445	AIMRMN020X015.2028	3/4" x 1/2"
5907732080421	AIMRMN025X020.2028	1" x 3/4"