


## ZAWÓR GRZYBKOWY PODTYNKOWY Z POKRĘTŁEM



### Zakres pracy:



### Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze, a także w instalacjach grzewczych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

### Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**  
Temperatura robocza: **0°C +100°C**  
Pozycja montażowa: **dowolna**

### Zgodne z:

PN-EN 13828

### Dokument odniesienia:


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

### Zestawienie Materiałowe:

Korpus, grzybek, trzpień, wkrętka: Mosiądz  
Uszczelnienie grzybka: NBR  
Uszczelnienie trzpienia: Teflon  
Pokrętło, rozeta: Stal

### Uwagi:

- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005



DN	A	B	C	D	G
15	100	13	54	Ø 70	1/2"
20	100	14	59	Ø 70	3/4"
25	108	16	72	Ø 70	1"

EAN	Kod	DN
5907732084436	KW015009.7001PT	15
5907732084443	KW020009.7001PT	20
5907732084450	KW025009.7001PT	25