


GRZEJNIK STALOWY PANELOWY COMPACT C22



Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **0,45 MPa**
 Max. ciśnienie gwarantowane przez producenta: **1,2 MPa**
 Max. temperatura robocza: **+95°C**
 Grubość grzejnika: **104mm**
 Kolor: **biały RAL 9016**

Moce cieplne:

- $\Delta T=50K$ – dla temperatur: 75/65/20°C
 - $\Delta T=30K$ – dla temperatur: 55/45/20°C

Zestawienie materiałowe:

Korpus: Stal zimnowalcowana

Normy:

EN 442-1
 EN 442-2

L/H	300	400	500	550	600	900
	$\Delta T= 30K / 50K$	$\Delta T= 30K / 50K$	$\Delta T= 30K / 50K$	$\Delta T= 30K / 50K$	$\Delta T= 30K / 50K$	$\Delta T= 30K / 50K$
400	194 / 375	243 / 473	290 / 565	311 / 608	349 / 684	449 / 882
500	242 / 469	304 / 591	363 / 706	389 / 760	436 / 856	561 / 1103
600	291 / 562	365 / 709	435 / 847	467 / 912	523 / 1027	673 / 1323
700	339 / 656	426 / 827	508 / 988	545 / 1064	610 / 1198	785 / 1544
800	388 / 750	487 / 649	580 / 1130	623 / 1216	697 / 1369	898 / 1764
900	436 / 844	548 / 1064	653 / 1271	701 / 1368	785 / 1540	1010 / 1985
1000	485 / 937	608 / 1182	726 / 1412	778 / 1520	872 / 1711	1122 / 2206
1100	533 / 1031	669 / 1300	798 / 1533	856 / 1672	959 / 1882	1234 / 2426
1200	582 / 1125	730 / 1418	871 / 1695	934 / 1824	1046 / 2053	1346 / 2647
1300	630 / 1219	791 / 1536	943 / 1836	1012 / 1976	1133 / 2224	1459 / 2867
1400	679 / 1312	852 / 1655	1016 / 1977	1090 / 2128	1221 / 2396	1571 / 3088
1500	727 / 1406	913 / 1773	1088 / 2118	1168 / 2280	1308 / 2567	1683 / 3308
1600	776 / 1500	973 / 1891	1161 / 2259	1245 / 2432	1395 / 2738	1795 / 3529
1800	873 / 1687	1095 / 2127	1306 / 2542	1401 / 2736	1569 / 3080	2020 / 3970
2000	970 / 1875	1217 / 2364	1451 / 2824	1557 / 3040	1744 / 3422	2244 / 4411
2200	1067 / 2062	1338 / 2600	1596 / 3107	1712 / 3344	1918 / 3765	2469 / 4852
2400	1164 / 2250	1460 / 2837	1741 / 3389	1868 / 3648	2092 / 4107	2693 / 5293
2600	1261 / 2437	1582 / 3073	1887 / 3672	2024 / 3952	2267 / 4449	2917 / 5735
2800	1358 / 2625	1703 / 3309	2032 / 3954	2179 / 4256	2441 / 4791	3142 / 6179
3000	1455 / 2812	1825 / 3546	2177 / 4236	2335 / 4560	2616 / 5133	3366 / 6617